



Preisliste 2008

Artikel-Nummer

zuzügl. MwSt.

Schaltfeld 'PROFI'



Schaltfeld 'STANDARD'



Attack Feststoff-Heizkessel

Holzvergaserkessel

für sparsames und ökologisches Heizen

mit Saugzuggebläse • zur Verfeuerung von Scheitholz

Funktion:

Durch das Gebläse wird das Glutbett und die Ausbrandzone mit Primär- und Sekundärluft versorgt. Die in der keramischen Brennkammer entstehenden heißen Rauchgase werden durch anschließende Wärmeabgabe an die wasserführenden Teile optimal genutzt.

Sie treten abgekühlt und sauber in den Schornstein.

Der hohe Wirkungsgrad bewirkt einen geringen Holzverbrauch.

- Verbrennung von Weich- und Hartholz
- große Brennkammer für effektive Brenndauer
- keramische Auskleidung des Brennraumes
- geringe Aschenmenge
- einfache Bedienung und Reinigung
- Sauggebläse für problemlose Verbrennung des Holzes
- thermische Regelung des Saugzuglüfters
- hoher Kessel-Wirkungsgrad
- eingebauter Wärmetauscher für die thermische Ablaufsicherung
- integrierter Kessel- und Sicherheitsthermostat
- inkl. Feuerungsregler und Reinigungswerkzeug

PROFI - Ausführung

mit elektronischem Schaltfeld zur automatischen Steuerung

- hoher Bedienungscomfort
- Steuerung der Rücklauftemperatur
- abgesenkte Gebläseleistung zum Anheizen
- Drehzahlgeregeltes Saugzuggebläse
- digitale Temperaturanzeige
- signalisiert Brennstoffmangel = Nachfüllanforderung
- automatische Endabschaltung des Gebläses

Brennholz- Länge max.	Brennkammer Liter	Fülltür H/B mm	Abmessungen mm			Wirkungs- grad %	Heizleistung kW	Type		
550 mm	105	235x445	600	1150	1100	86,0	10 - 25	DP 25-Profii	ATT25P	2.389,00 €
650 mm	145	235x445	600	1250	1100	86,0	14 - 35	DP 35-Profii	ATT35P	2.730,00 €
750 mm	185	235x445	600	1350	1100	86,0	18 - 45	DP 45-Profii	ATT45P	3.080,00 €

Brennmaterial: trockenes Scheitholz bis 20% Feuchte mit Heizwert ca. 4 kW/kg, Durchmesser 80 - 150 mm

STANDARD - Ausführung (Lieferzeit auf Anfrage)

mit Rauchgas- und Kesselthermostat zur manuellen Bedienung

- ohne Steuerung der Rücklauftemperatur
- ohne Modulation beim Anfahren und beim Abbrand
- Analoge Temperaturanzeige (Thermometer)
- Endausschaltung des Gebläses nur durch Eigeninitiative

Brennholz- Länge max.	Brennkammer Liter	Fülltür H/B mm	Abmessungen mm			Wirkungs- grad %	Heizleistung kW	Type		
550 mm	105	235x445	600	1150	1100	86,0	16 - 25	DP 25	ATT25S	2.179,00 €
650 mm	145	235x445	600	1250	1100	86,0	22 - 35	DP 35	ATT35S	2.538,00 €
750 mm	185	235x445	600	1350	1100	86,0	29 - 45	DP 45	ATT45S	2.888,00 €

Brennmaterial: trockenes Scheitholz bis 20% Feuchte mit Heizwert ca. 4 kW/kg, Durchmesser 80 - 150 mm

Zubehör:

Oventrop-REGUMAT Regelgruppe zur Rücklaufanhebung des Kessels

verhindert Teer- und Taupunktwasserbildung

sichert optimale Verbrennung und lange Lebensdauer

Armaturengruppe mit Dreiwegemischventil und Thermostatkopf mit Tauchfühler

Umwälzpumpe 3-stufig, 2 Thermometer, Isolierung

Achsabstand	Breite	Höhe	kvs-Wert	für Kessel	DN	Type		
125 mm	250	365	3,9	DP 25-35	25 - 1"	RTA 130	RTA 130	446,00 €
125 mm	250	472	5,3	DP 45	32 - 11/4"	RTA 180	RTA 180	665,00 €

Einbau zur Sicherung der Garantiebedingungen zwingend vorgeschrieben!

Erstinbetriebnahme durch Werkskundendienst

Preis auf Anfrage

Thermische Ablaufsicherung

3/4"

Z11610

68,00 €